

Criando requests em XML para atender o padrão com coleções

Para satisfazer os requerimentos de conversão entre XML/JSON, é necessário entender como o conversor transforma as *requests* recebidas.

XML -> JSON:

```
//Coleção pura
//Para garantir a padronização, as tags filhas devem ser do mesmo tipo.//Nas conversões de JSON
para XML com Collection, os filhos sempre serão colocados com tag 'Item')
...
<Colecao curio:collection="true"> <----> Colecao: [ <Item att1="1" att2="2" /> <---->
> { _att1: "1", _att2: "2" }, <Item att1="3" att2="4" /> <----> { _att1: "3",
_att2: "4" }, <Item att1="5" att2="6" /> <----> { _att1: "5", _att2: "6" }
</Colecao> <----> ]
...
//Coleção com unwrap
...
<Colecao curio:collection="true" curio:unwrap="true"> <----> Colecao: [
<Item>1</Item> <----> "1",
<Item>2</Item> <----> "2",
<Item>3</Item> <----> "3"
</Colecao> <----> ]
...
//Elemento simples com filho(s)
...
<ElementoPai> <----> ElementoPai: { <ElementoFilho1 />
<----> ElementoFilho1: ..., <ElementoFilho2 /> <----> ElementoFilho2: ...
</ElementoPai> <----> }
```

```
...
//Elemento simples
...<Elemento att1="1" att2="2">5</Elemento>    <---->    Elemento: { _: "5", _att1: "1", _att2:
"2" }
...
```

Revision #6

Created Mon, Feb 5, 2018 11:04 AM by Gabriel Correa de Macena

Updated Mon, Feb 5, 2018 3:00 PM by Gabriel Correa de Macena